


RoHS Compliant



电路图

LCK-TA 023 HXX-X X X

联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关

产品流水料号识别码

高度
H15:1.5H
H16:1.6H
H17:1.7H
H18:1.8H
.....
H50:5.0H

包装方式
L:圆盘
S:袋装

有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

克力
1: 180克力
2: 250克力

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $160\pm 30\text{gf}$ & $250\pm 50\text{gf}$
4. 行 程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

PCB. 焊接图

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	LCP	1	耐温280℃（黑色）
3	簧片	不锈钢	1	覆银
1	防尘膜	PI	1	耐温280℃（黄色）
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^\circ$



联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						
PART NO: LCK-TA023HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm		
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1			